



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

	n°	005-16
1. codice di identificazione del prodotto - tipo	<b>SMA 16 USURA BM HARD</b>	
2. Usi previsti	Conglomerato bituminoso per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico conforme alla norma UNI EN 13108-5:2006	
3. Fabbricante	PAV.I s.r.l., vocabolo Moano snc, S.Eraclio di Foligno (PG), 06034	
4. Mandatario	Non applicabile	
5. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione	2+	
6a. Norma Armonizzata	<b>UNI EN 13108-5:2006</b>	
Organismo notificato	0476 KIWA CERMET certificato numero 0476-CPR-0357	
6b. Documento per la valutazione tecnica europea	Non applicabile	
Valutazione tecnica europea	Non applicabile	

### 7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
<b>Granulometria</b> <i>Passante al setaccio:</i>	20 mm	<b>100,0%</b>
	16 mm	<b>100,0%</b>
	14 mm	<b>98,2%</b>
	8 mm	<b>81,2%</b>
	4 mm	<b>46,3%</b>
	2 mm	<b>30,0%</b>
	0,5 mm	<b>16,3%</b>
	0,25 mm	<b>13,9%</b>
	0,063 mm	<b>8,8%</b>
	<b>Contenuto di legante in riferimento al peso della miscela</b>	B min
<b>Contenuto di vuoti massimo</b>	Vmax	<b>NPD</b>
<b>Contenuto di vuoti minimo</b>	Vmin	<b>NPD</b>
<b>minimo dei vuoti riempiti da bitume</b>	VFBmin	<b>NPD</b>
<b>massimo dei vuoti riempiti da bitume</b>	VFBmax	<b>NPD</b>
<b>Vuoti nell'aggregato minerale</b>	VM Amin	<b>NPD</b>
<b>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</b>	V10Gmin	<b>NPD</b>
<b>Sensibilità all'acqua</b>	ITSR	<b>NPD</b>
<b>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</b>	AbrA	<b>NPD</b>
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140° C a 180° C</b>	
<b>Valori Marshall:</b>	-	
- Minima stabilità	S min	<b>NPD</b>
- Massima stabilità	P max	<b>NPD</b>
- Scorrimento	F	<b>NPD</b>
- Minima rigidità	Q min	<b>NPD</b>
<b>Resistenza alla deformazione permanente:</b>	-	
- Dispositivo largo: profondità di rottura	P	<b>NPD</b>
- Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS AIR	<b>NPD</b>
- Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD AIR	<b>NPD</b>

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica | Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Foligno, 27/06/2016

geom. Fucci Alceste  
  
 PAVi  
 Pavimentazioni Industriali