



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

	n°	012-17
1. codice di identificazione del prodotto - tipo		<b>CB 16 BINDER BM HARD</b>
2. Usi previsti		Conglomerato bituminoso per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico conforme alla norma UNI EN 13108-1:2006
3. Fabbricante		PAV.I s.r.l., vocabolo Moano snc, S.Eraclio di Foligno (PG), 06034
4. Mandatario		Non applicabile
5. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione		<b>2+</b>
6a. Norma Armonizzata		<b>UNI EN 13108-1:2006</b>
Organismo notificato		0476 KIWA CERMET certificato numero 0476-CPR-0357
6b. Documento per la valutazione tecnica europea		Non applicabile
Valutazione tecnica europea		Non applicabile

### 7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
<b>Granulometria</b> <i>Passante al setaccio:</i>	20 mm	<b>99,8%</b>
	16 mm	<b>94,6%</b>
	12,5 mm	<b>73,8%</b>
	8 mm	<b>55,2%</b>
	4 mm	<b>43,3%</b>
	2 mm	<b>29,8%</b>
	0,5 mm	<b>12,6%</b>
	0,25 mm	<b>9,4%</b>
	0,063 mm	<b>5,3%</b>
<b>Contenuto di legante in riferimento al peso della miscela</b>	B min	<b>5,0%</b>
<b>Contenuto di vuoti massimo</b>	Vmax	<b>NPD</b>
<b>Contenuto di vuoti minimo</b>	Vmin	<b>NPD</b>
<b>minimo dei vuoti riempiti da bitume</b>	VFBmin	<b>NPD</b>
<b>massimo dei vuoti riempiti da bitume</b>	VFBmax	<b>NPD</b>
<b>Vuoti nell'aggregato minerale</b>	VMamin	<b>NPD</b>
<b>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</b>	V10Gmin	<b>NPD</b>
<b>Sensibilità all'acqua</b>	ITSR	<b>NPD</b>
<b>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</b>	AbrA	<b>NPD</b>
<b>Temperatura della miscela</b>		<b>da 140° C a 180° C</b>
<b>Valori Marshall:</b>		-
- <i>Minima stabilità</i>	S min	<b>NPD</b>
- <i>Massima stabilità</i>	P max	<b>NPD</b>
- <i>Scorrimento</i>	F	<b>NPD</b>
- <i>Minima rigidità</i>	Q min	<b>NPD</b>
<b>Resistenza alla deformazione permanente:</b>		-
- <i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	P	<b>NPD</b>
- <i>Dispositivo piccolo: ormaiamento</i>	WTS AIR	<b>NPD</b>
- <i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	PRD AIR	<b>NPD</b>

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica | Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Foligno, 14/07/2017

geom. Fucci Alceste

