



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

	n°	013-17
1. codice di identificazione del prodotto - tipo	<b>CB 10 USURA BM HARD fuso B</b>	
2. Usi previsti	Conglomerato bituminoso per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico conforme alla norma UNI EN 13108-1:2006	
3. Fabbricante	PAV.I s.r.l., vocabolo Moano snc, S.Eraclio di Foligno (PG), 06034	
4. Mandatario	Non applicabile	
5. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto da costruzione	<b>2+</b>	
6a. Norma Armonizzata	<b>UNI EN 13108-1:2006</b>	
Organismo notificato	0476 KIWA CERMET certificato numero 0476-CPR-0357	
6b. Documento per la valutazione tecnica europea	Non applicabile	
Valutazione tecnica europea	Non applicabile	

### 7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
<b>Granulometria</b> <i>Passante al setaccio:</i>	12 mm	<b>100,0%</b>
	8 mm	<b>94,0%</b>
	4 mm	<b>48,3%</b>
	2 mm	<b>33,4%</b>
	0,5 mm	<b>14,7%</b>
	0,25 mm	<b>11,4%</b>
	0,063 mm	<b>6,7%</b>
<b>Contenuto di legante in riferimento al peso della miscela</b>	B min	<b>5,5%</b>
<b>Contenuto di vuoti massimo</b>	Vmax	<b>NPD</b>
<b>Contenuto di vuoti minimo</b>	Vmin	<b>NPD</b>
<b>minimo dei vuoti riempiti da bitume</b>	VFBmin	<b>NPD</b>
<b>massimo dei vuoti riempiti da bitume</b>	VFBmax	<b>NPD</b>
<b>Vuoti nell'aggregato minerale</b>	VMamin	<b>NPD</b>
<b>Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni</b>	V10Gmin	<b>NPD</b>
<b>Sensibilità all'acqua</b>	ITSR	<b>NPD</b>
<b>Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati</b>	AbrA	<b>NPD</b>
<b>Temperatura della miscela</b>	<b>da 140° C a 180° C</b>	
<b>Valori Marshall:</b>	-	
- <i>Minima stabilità</i>	S min	<b>NPD</b>
- <i>Massima stabilità</i>	P max	<b>NPD</b>
- <i>Scorrimento</i>	F	<b>NPD</b>
- <i>Minima rigidezza</i>	Q min	<b>NPD</b>
<b>Resistenza alla deformazione permanente:</b>	-	
- <i>Dispositivo largo: profondità di rottura</i>	P	<b>NPD</b>
- <i>Dispositivo piccolo: ormaiamento</i>	WTS AIR	<b>NPD</b>
- <i>Dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>	PRD AIR	<b>NPD</b>

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica | Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Foligno, 14/07/2017

geom. Fucci Alceste

